

## Tableau de réglages brûleurs fioul

| Type chaudière            | Type brûleur | Code art.  | Puiss. Chaudière | Débit    | Angle | Cône | Pression pompe fioul | Entrée d'air | Réducteur d'air | Déflexeur |
|---------------------------|--------------|------------|------------------|----------|-------|------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
|                           |              |            | KW               | US Gal/h | °     |      | Bar                  |              |                 |           |
| EXCELLIA FIOUL 27 C & BTC | D10NPR       | D10NPR     | 27               | 0,65     | 60    | S    | 11,9                 | 3,3          | /               | 1,6       |
| EXCELLIA FIOUL 38 C & BTC | HL60BL2      | BAHL60G3   | 38               | 0,85     | 80    | S    | 12                   | 65           | 32              | 7         |
| EXCELLIA FIOUL 50 C & BTC | HL60BL2      | BAHL60G3   | 50               | 1,2      | 60    | S    | 11                   | 65           | 71              | 13        |
| EXCELLIA FIOUL 60 C & BTC | HL120AS      | BAHL120A   | 61               | 1,5      | 45    | S    | 10,2                 | 38           | 28              | 11        |
| EXCELLIA FIOUL 70 C & BTC | HL120AS      | BAHL120A   | 72               | 1,75     | 45    | S    | 10,2                 | 45           | 30              | 12        |
| EXCELLIA CONDENS 25 C & V | HL60ELVS     | /          | 21,5             | 0,5      | 80    | S    | 11                   | 65           | 18              | 4         |
|                           | GB3035       | /          | 21,5             | 0,6      | 80    | S    | 11                   | 9            | 34              | 7         |
| EXCELLIA CONDENS 33 C & V | HL60BL2      | /          | 32,6             | 0,75     | 60    | S    | 11                   | 65           | 32              | 4         |
|                           | GB3035       | /          | 32,5             | 0,65     | 80    | S    | 11                   | 9            | 35              | 7         |
| EXCELLIA 25 V & BTV       | ST120L35     | ST120L35   | 25               | 0,6      | 80    | S    | 11,1                 | 18,75        | /               | 8,5       |
| EXCELLIA 32 V & BTV       | ST133L35     | ST133L35   | 32               | 0,85     | 80    | S    | 9                    | 4,25         | /               | 15,5      |
| CAROLA 3                  | D10NPR       |            | 29,3             | 0,65     | 60    | S    | 11,5                 | 2,5          | /               | 3         |
|                           | AZ3PR        |            | 28,5             | 0,6      | 60    | S    | 12                   | 4            | /               | 2         |
|                           | C03709       |            | 29               | 0,55     | 60    | S    | 10                   | 6            | /               | 3,5       |
| CAROLA 4                  | HL60BL2      | BAHL60G3   | 40,5             | 0,85     | 60    | S    | 13                   |              |                 |           |
| CAROLA 5                  | HL60BL2      | BAHL60G3   | 52               | 1,1      | 45    | S    | 12,5                 |              |                 |           |
| CAROLA CONDENS            | D3           | /          | 29,3             | 0,55     | 60    | H    | 13                   | 2,5          | /               | 1         |
| VESTA 28 C                | D3           | /          | 29,3             | 0,65     | 80    | S    | 10                   | 3,5          | /               | 1         |
| VESTA 38 C                | D4           | /          | 40,5             | 0,85     | 45    | S    | 10                   | 5            | /               | 3,5       |
| VESTA CONDENS             | D3           | /          | 29,3             | 0,55     | 60    | S    | 14                   | 2,1          | /               | 0,7       |
| CORINA C & CSI            | D4           | /          | 27,8             | 0,5      | 45    | S    | 10                   | 6            | /               | 3,5       |
| GEMINI                    | HL60AL2      | BAHL60G2   | 32,2             | 0,65     | 45    | S    | 12                   | 65           | 37              | 15        |
|                           | C03709       | /          | 33               | 0,65     | 60    | S    | 13                   | 4,5          | /               | 2,5       |
| FIDELIA                   | D3           | /          | 28,2             | 0,6      | 80    | S    | 10                   | 6            | /               | 3,5       |
| LOGICA 3                  | HL60AL2      | /          | 24               | 0,5      | 45    | H    | 14,5                 | 65           | 20              | 7         |
| LOGICA 4                  | HL60AL2      | /          | 33               | 0,65     | 45    | H    | 13                   | 65           | 33              | 14        |
| LOGICA 4 V                | HL60AL2      | /          | 33               | 0,65     | 45    | H    | 13                   | 65           | 40              | 14        |
| LOGICA 5                  | HL60BL2      | /          | 43               | 0,85     | 45    | H    | 13,5                 | 65           | 50              | 12        |
| LOGICA 5 V                | HL60BL2      | /          | 43               | 0,85     | 45    | H    | 13,5                 | 65           | 88              | 19        |
| LOGICA 6                  | HL60BL2      | /          | 52               | 1,1      | 45    | H    | 13                   | 65           | 50              | 9         |
| LOGICA 7                  | HL120A       | /          | 63               | 1,5      | 60    | H    | 13                   | 55           | 25              | 13        |
| LOGICA 8                  | HL120A       | /          | 74               | 1,75     | 60    | H    | 13                   | 60           | 25              | 14        |
| F110/03 NT                | HL60AL2      | /          | 24               | 0,55     | 60    | S    | 12,5                 | 65           | 23              | 7         |
| F110/04 NT                | HL60AL2      | /          | 32               | 0,65     | 60    | S    | 13                   | 65           | 32              | 13        |
| F110/04 NT V              | HL60AL2      | /          | 32               | 0,65     | 60    | S    | 13                   | 65           | 42              | 16        |
| F110/04,1 NT              | HL60BL2      | /          | 40               | 0,85     | 60    | S    | 12,5                 | 65           | 50              | 7         |
| F110/05 NT                | HL60BL2      | /          | 48               | 1,1      | 45    | S    | 11                   | 65           | 64              | 14        |
| F110/05,1 NT              | HL60BL2      | /          | 56               | 1,35     | 45    | S    | 10,5                 | 90           | 64              | 78        |
| F110/06 NT                | HL120A       | /          | 64               | 1,5      | 60    | S    | 13                   | 55           | 25              | 13        |
| C09966                    | V03505       | BABFV03505 | 25,6             | 0,55     | 60    | S    | 10                   |              | /               | 3         |
| CEDRA DUO 30              | HL60AL2      | /          | 28,7             | 0,6      | 45    | H    | 9                    | 65           | 22              | 10        |
| CEDRA DUO 40              | HL60AL2      | /          | 34,3             | 0,65     | 60    | S    | 11                   | 65           | 29              | 13        |
| CEDRA DUO 49              | HL60AL2      | /          | 49,4             | 1        | 60    | S    | 11,5                 | 65           | 49              | 18        |
| DC 130 F                  | D3           | /          | 29,3             | 0,55     | 60    | H    | 15                   | 2,5          | /               | 1         |